



Описание:

готовая к применению отлично укрывающая матовая краска для наружных стен и стен во влажных помещениях на основе акриловой смоляной дисперсии в воде. Для наружного и внутреннего использования

Свойства:

- на водной основе
- долговечная
- отличная укрывающая способность
- атмосфероустойчивая
- устойчива к истиранию
- паропроницаемая
- матовая

Цвет:

белый, колеруется универсальными колорантами

Подходящие основания:

цемент, штукатурка, бетон, кирпич, гипсовые плиты, обои и т.д.

Нанесение:

хорошо перемешать перед использованием. Нанести 1 или 2 слоя кистью или меховым валиком либо спреем. Нанося первый слой, можно развести краску максимум на 10% водой, второй слой не разбавлять

Расход:

согласно около 1 л на 8 м² в зависимости от поверхности

Упаковка:

пластиковые ведра по 4л, 10 л

Время высыхания:

при t +23°C и относительной влажности 65% около 2 часов. Готова к повторной окраске через 4-6 часов

Подготовка поверхности:

поверхность должна быть чистой, сухой, очищенной от пыли, жира. Щели должны быть замазаны. Отстающие слои удалить или восстановить. Плесень, мох и т.п. удалить

Система нанесения

Новая штукатурка:

Обработать поверхность подходящей стабилизирующей СПС грунтовкой или использовать в качестве первого слоя слегка разбавленную водой краску для стен (максимум на 10%)

Существующая штукатурка:

промыть водой и обезжирить. Дать высохнуть. Прогрунтовать подходящей грунтовкой

Сыпучие основания:

тщательно промыть водой и дать высохнуть. После высыхания обработать подходящим фиксирующим средством, например СПС Дипгрунт

Смывающиеся поверхности (например, побелка):

основательно промыть водой до тех пор, пока поверхность не будет полностью чистой. После высыхания обработать подходящим фиксирующим составом, например СПС Дипгрунт

Бетон:

тщательно удалить пудровый налет с помощью щетки

Газо-пенобетон:

предварительно обработать специальной грунтовкой для пористых поверхностей, например СПС Грондермиддл, дать просохнуть, затем нанести слой штукатурки. После высыхания обработать подходящим фиксирующим составом или разбавленной краской для стен фасадной

Гипсокартонные плиты

Швы заклеить специальной тканью и зашпаклевать. Дать высохнуть, затем слегка ошкурить и освободить от пыли. Обработать подходящей фиксирующей грунтовкой

Древесноволокнистые плиты (МДФ, ДВП, ДСП):

гладкие плиты ошкурить и освободить от пыли. Обработать изолирующим средством СПС Изотек

Стойкие слои краски:

очистить водой и обезжирить. Дать высохнуть. Глянцевые слои ошкурить, а затем тщательно удалить слой пыли

Загрязненная поверхность (сажа, сырость, никотин, ржавчина):

промыть водой, обезжирить и дать высохнуть. Затем обработать изолирующим средством, например СПС Изотек

Технические данные

Связывающий состав:

акриловая синтетическая смоляная дисперсия

Пигменты :

рутил (модификация) двуокиси титана и минеральный наполнитель

Растворитель/Разбавитель:

вода

ПВХ:

74%

Твердые составляющие:

63% объёма

Удельный вес:

около 1,57

Вязкость:

Viscolab LC 3: 5.5PaS

Горючесть:

не огнеопасно

Мелкость дробления:

50 микрон ISO-787-7 и DIN EN 13300: мелкое

Содержание ЛОС:

≤ 20 г/л

Уровень глянца:

ISO-2813 и DIN EN 13300: 60°/2,3% 85°/15% матовый

Уровень опасности:

Нет. Не горючее

Инструкции по чистке:

вода и мыло

Стойкость к мытью:

по DIN 53778: >5.000 циклов: класс W

Истираемость:

по ISO 11998 и DIN EN 13300: класс 4

Хранение:

Минимально 12 месяцев в плотно закрытой упаковке, в сухом прохладном месте, при температуре выше 0 °C.

Не подвергать заморозанию!

Общее

Внимание:

Не использовать при t воздуха и поверхности ниже +8°C. Не наносить в условиях дождя, снега или прямых солнечных лучах. Вновь зацементированным основаниям дать затвердеть не менее 6 недель. Работать «мокрое в мокрое». Покрытие, выполненное водо-дисперсионной краской на акриловой основе, набирает свои эксплуатационные свойства не сразу, а в течение некоторого времени - от двух недель до месяца в зависимости от температуры и влажности воздуха. В этот период его желательно не подвергать механическим воздействиям. Во время работы и после проветривать помещение. Избегать попадания на кожу или глаза. В случае попадания во внутрь или глаза обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.